

# JITTER CHECK DISC

## SCD-4003

For Checking of CD Players and CD-ROM Drives

### 1. 目的

このディスクは、ジッターの悪いディスクに対するCDプレーヤやCD-ROMドライブの動作チェックを行うことを目的に製作されたテストディスクです。

### 2. ディスク仕様

- ・ディスク種類 : CD EXTRA ( CD-DA + CD-ROM )
  - ・ジッター値 : CD-DAスタート部分(TNO.1) 52ns(当社基準測定器による)  
CD-ROMデータスタート部分(TNO.3) 52ns( " )
  - ・線速度 : 1.2m/sec
- ※1. CD-ROMエリアの冒頭には、SYSTEM ISO9660フォーマットデータが記録されています。  
 ※2. その他の仕様は、IEC9081に規定されている内容に準拠しています。

### 3. 記録内容及び仕様

Session	TNO	CONTENTS	A.Time min:sec:frame	Length min:sec:frame	Contents	スタート半径位置
1		-	-	-	Lead in	
	01	-	0:00:00	0:02:00	CD-DA : Pause	
		WHITE NOISE	0:02:00	68:00:00	CD-DA : White Noise	24.99
	02	-	68:02:00	0:02:00	CD-DA : Pause	
		WHITE NOISE	68:04:00	1:00:00	CD-DA : White Noise	55.29
	AA	-	69:04:00	1:30:00	Lead out	
2		-	70:34:00	1:00:00	Lead in	
		-	71:34:00	0:02:00	CD-ROM XA : Pause	
	03	CD-ROM DATA	71:36:00	4:32:16	CD-ROM XA : User Data	56.42
		-	76:08:16	0:02:02	CD-ROM XA : Post-gap	
	AA	-	76:10:18		Lead out	

#### <使用上のご注意>

このディスクのレーベル面にシールを貼る或いはペン等で書き込みをすることは避けてください。  
 また、直射日光のあたる所や高温多湿の場所に放置しないでください。御使用後は、必ずレーベル面を上にしてPケースに入れ、保管してください。