

LOW REFLECTIVITY TEST CD-R

For Checking CD Players and CD Drives

TCD-R082LMY

1. 使用目的・特徴

このディスクは、CDプレーヤ、ドライブなどの低反射率CD-Rに対する各種動作確認及び検査、測定、調整に用いるテストディスクです。

ディスクの反射率は、56% (*1)で製作しています。

オーディオ再生確認では、周波数応答、ダイナミックレンジ、S/N、チャンネルセパレーション、ディエンファシス、トーンコントロールの確認ができます。

ロングタイムアクセスチェック、インデックスサーチ再生の確認ができます。

2. 仕様 *2

- | | | | |
|--------------|------------------------------------|--------------|---------------------|
| ・ ディスクの種類 | : 低反射率CD-R Disc (700Mbytes/ 80min) | ・ 外径 | : 120 ± 0.3 mm |
| ・ フォーマット | : CD-DA | ・ センタホール径 | : 15.0 +0.1/ -0 mm |
| 記録時間 | : 1時間 5分 29秒 | ・ ディスクの厚み | : 1.2 +0.3/ -0.1 mm |
| ・ 走査速度 | : 1.2 m/sec (参考値) | ・ 偏芯量 | : ≤70μ m 0-p |
| ・ トラックピッチ | : 1.5μ m (参考値) | ・ R方向反り(β 角) | : ±0.6 deg 以下 |
| ・ プッシュプル(PP) | : 0.08 ~ 0.14 | | |

・ 反射率 Rtop

製品名	反射率	CD-R規格	備考
TCD-R082LMY	56 ± 3 % with PBS *1	≥ 60 % *3	CD-R規格の下限値でのテスト用

*1 反射率 Rtopの値は、弊社標準記録システムにて記録を行い、ユーザデータ領域(Index0 部を除く)を弊社基準測定器にて測定した値です。

PBSは、Polarization Beam Splitterの略です。

*2 反射率及びプッシュプル(PP)以外の物理特性は、Recordable Compact Disc Systems Part 2 Ver.3.1に準拠します。

*3 この値は、Recordable Compact Disc System Part 2 Volme 2 Multi-Speed規格です。

3. コンテンツ

Track No.	Index	Time		Contents	Channel	Level dB	Emphasis	Purpose
		min	sec					
1	1	3	32	Minuetto	L & R	-	ON	General
2	1	0	56	1kHz Sine wave	L & R	0	OFF	Reference level
3	1	0	56	17Hz Sine wave	L & R	0	OFF	Frequency response THD vs. Frequency
4	1	0	56	127Hz Sine wave	L & R	0	OFF	
5	1	0	56	997Hz Sine wave	L & R	0	OFF	
6	1	0	56	10007Hz Sine wave	L & R	0	OFF	
7	1	0	56	19997Hz Sine wave	L & R	0	OFF	
8	1	0	56	Infinity 0	L & R	-∞	OFF	S/N
9	1	0	56	1kHz Sine wave	L	0	OFF	Channel separation
10	1	0	56	10kHz Sine wave	L	0	OFF	
11	1	0	56	1kHz Sine wave	R	0	OFF	
12	1	0	56	10kHz Sine wave	R	0	OFF	De-emphasis error
13	1	0	56	4kHz Sine wave	L & R	-20	ON	
14	1	0	56	16kHz Sine wave	L & R	-20	ON	Tone control
15	1	0	56	100Hz Sine wave	L & R	-20	OFF	
16	1	0	56	1kHz Sine wave	L & R	-20	OFF	Frequency response
17	1	0	56	10kHz Sine wave	L & R	-20	OFF	
18	1	0	56	997Hz Sine wave	L & R	-59.94	OFF	Dynanic range
19	1	3	31	Clair de Lune	L & R	-	ON	General
20	1	3	19	Ouverture Miniature	L & R	-	OFF	General
21	1~20	8	09	Maiden's Prayer and Fantaisie-Impromptu	L & R	-	ON	Index
22	1	27	13	Blank	L & R	-	OFF	Blank for long time access
23	1	2	27	Marche	L & R	-	OFF	Long time access
TOTAL TIME (Including pause time) 65min 29sec								

本紙記載の測定値は、弊社基準測定器によります。 外観、仕様は予告無く変更する場合があります。

< 使用上のご注意 >

このディスクのレーベル面にシールを貼る或いはペン等で書込みをすることは避けてください。

また、直射日光のあたる所や高温多湿の場所に放置しないでください。

ご使用後は、必ずレーベル面を上にしてケースに入れ、保管してください。

株式会社 アルメディア
 インダストリアルソリューション事業部
 〒191-0065 東京都日野市旭が丘3-1-4
 TEL:042-511-0490 FAX:042-511-0482
<http://www.almedio.co.jp>
 E-Mail : tm-sales@almedio.co.jp