

## JITTER VARIATION TEST CD-RW

### For Checking CD Players and CD Drives

### TCD-W070W

#### 1. 使用目的・特徴

このディスクは、CD-RWのDOW(Direct Over Write)や熱による特性の劣化に対する、プレーヤ及びドライブの動作確認する為に製作されたテストディスクです。

DOWや熱影響によるジッタ値の特性劣化をシミュレートしています。

#### 2. 仕様

・ ディスクの種類	: CD-RW Disc (650Mbytes/ 74min)	・ 走査速度	: 1.2 m/sec (参考値)
・ フォーマット	: CD-DA	・ トラックピッチ	: 1.6μ m (参考値)
・ 記録時間	: 10分 10秒	・ 反射率 Rtop	: 15 ~ 25 %

#### 3. コンテンツ

Track No.	TIME		Contents		レーザパワー	ジッタ *1
	min	sec	Lch	Rch		ns
1	2	00	1kHz 0dB	400Hz 0dB	キャリブレーション	≤25
2	2	00	1kHz 0dB	400Hz 0dB	シミュレーション1	35±3
3	2	00	1kHz 0dB	400Hz 0dB	シミュレーション2	45±3
4	2	00	1kHz 0dB	400Hz 0dB	シミュレーション3	55±3
5	2	00	1kHz 0dB	400Hz 0dB	キャリブレーション	≤25
TOTAL TIME (Including pause time) 10min 10sec						

\*1 : ジッタ値は3Tを計測しています。

製品にはジッタの実測値が添付されます。

注) ポーズタイムは各トラック2秒です。

#### 4. その他注意事項

本製品は特殊な記録を行っており、トラックの切り替わり目のポーズタイム部分で記録状態が変動しやすい状態にあります。検証を行う際は、サーチ機能にてトラック開始部にアクセス後、開始2秒以降でのご使用を推奨いたします。

本紙記載の測定値は、弊社基準測定器によります。 外観、仕様は予告無く変更する場合があります。

#### ＜使用上のご注意＞

このディスクのレーベル面にシールを貼る或いはペン等で書込みをすることは避けてください。

また、直射日光のあたる所や高温多湿の場所に放置しないでください。

ご使用後は、必ずレーベル面を上にしてケースに入れ、保管してください。

株式会社 アルメディオ  
 インダストリアルソリューション事業部  
 〒191-0065 東京都日野市旭が丘3-1-4  
 TEL:042-511-0490 FAX:042-511-0482  
<http://www.almedio.co.jp>  
 E-Mail : tm-sales@almedio.co.jp