

LOW REFLECTIVITY TEST CD-RW

For Checking CD Players and CD Drives

TCD-W082L/ TCD-W001R (Unrecorded)

1. 使用目的・特徴

このディスクは、CDプレーヤ、ドライブなどの低反射率CD-RWに対する各種動作、再生能力の確認に用いるテストディスクです。

ディスクの反射率は、15%で製作しています。

オーディオ再生確認では、周波数応答、ダイナミックレンジ、S/N、チャンネルセパレーション、ディエンファシス、トーンコントロールの確認ができます。

アクセス確認では、ロングタイムアクセスチェック、インデックスサーチ再生の確認ができます。

TCD-W001Rは、フォーマット及びデータ記録はしていません。

2. 仕様

- ・ ディスクの種類 : 低反射率CD-RW Disc (700Mbytes/ 80min)
- ・ フォーマット : CD-DA
- ・ 記録時間 : 1時間 5分 29秒
- ・ 走査速度 : 1.2 m/sec (参考値)
- ・ トラックピッチ : 1.5 μ m (参考値)
- ・ 外径 : 120 \pm 0.3 mm
- ・ センタホール径 : 15.0 +0.1/ -0 mm
- ・ ディスクの厚み : 1.2 +0.3/ -0.1 mm
- ・ 偏芯量 : \leq 70 μ m (0-p)
- ・ R方向反り(β 角) : \pm 0.6 deg 以下
- ・ 反射率 Rtop

製品名	反射率	Book規格	備考
TCD-W082L	15 \pm 2 % with PBS *	15% < Rtop < 25%	CD-RW規格の下限値でのテスト用

注1) TCD-W082Lの反射率は、弊社基準記録機で一回記録し、ユーザデータ領域(Index0 部を除く)を基準測定器で測定した値です。

注2) 反射率以外の物理特性は、Recordable Compact Disc Systems Part 3 Ver. 2.0に準拠します。

* PBSは、Polarization Beam Splitterの略です。

3. コンテンツ

Track No.	Index	Time		Contents	Channel	Level dB	Emphasis	Purpose
		min	sec					
1	1	3	32	Minuetto	L & R	-	ON	General
2	1	0	56	1kHz Sine wave	L & R	0	OFF	Reference level
3	1	0	56	17Hz Sine wave	L & R	0	OFF	Frequency response THD vs. Frequency
4	1	0	56	127Hz Sine wave	L & R	0	OFF	
5	1	0	56	997Hz Sine wave	L & R	0	OFF	
6	1	0	56	10007Hz Sine wave	L & R	0	OFF	
7	1	0	56	19997Hz Sine wave	L & R	0	OFF	
8	1	0	56	Infinity 0	L & R	$-\infty$	OFF	S/N
9	1	0	56	1kHz Sine wave	L	0	OFF	Channel separation
10	1	0	56	10kHz Sine wave	L	0	OFF	
11	1	0	56	1kHz Sine wave	R	0	OFF	
12	1	0	56	10kHz Sine wave	R	0	OFF	
13	1	0	56	4kHz Sine wave	L & R	-20	ON	De-emphasis error
14	1	0	56	16kHz Sine wave	L & R	-20	ON	Tone control Frequency response
15	1	0	56	100Hz Sine wave	L & R	-20	OFF	
16	1	0	56	1kHz Sine wave	L & R	-20	OFF	
17	1	0	56	10kHz Sine wave	L & R	-20	OFF	Dyanic range
18	1	0	56	997Hz Sine wave	L & R	-59.94	OFF	
19	1	3	31	Clair de Lune	L & R	-	ON	General
20	1	3	19	Ouverture Miniature	L & R	-	OFF	General
21	1~20	8	09	Maiden's Prayer and Fantaisie-Impromptu	L & R	-	ON	Index
22	1	27	13	Blank	L & R	-	OFF	Blank for long time access
23	1	2	27	Marche	L & R	-	OFF	Long time access
TOTAL TIME (Including pause time) 65min 29sec								

注) TCD-W082Lには、消去やオーバーライトしないようご注意ください。

本紙記載の測定値は、弊社基準測定器によります。 外観、仕様は予告無く変更する場合があります。

< 使用上のご注意 >

このディスクのレーベル面にシールを貼る或いはペン等で書込みをすることは避けてください。

また、直射日光のあたる所や高温多湿の場所に放置しないでください。

ご使用後は、必ずレーベル面を上にしてケースに入れ、保管してください。

株式会社 アルメディオ
 インダストリアルソリューション事業部
 〒191-0065 東京都日野市旭が丘3-1-4
 TEL:042-511-0490 FAX:042-511-0482
<http://www.almedio.co.jp>
 E-Mail : tm-sales@almedio.co.jp